



OZNACZENIA GRAFICZNE	grubość mm
1. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
- TYNK GIPSOWY	10
- BŁOCZKI SILKATOWE SBP24	240
- STYROPIAN GRAFITOWY EPS033	240
- SIATKA NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ	1x
- TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY	10
1". ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
- TYNK GIPSOWY	10
- BŁOCZKI SILKATOWE SBP24	240
- STYROPIAN GRAFITOWY EPS033	160
- SIATKA NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ	1x
- TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY	10
2. ŚCIANA WEWNĘTRZNA SILIKAT SBP24	
- TYNK GIPSOWY	10
- BŁOCZKI SILKATOWE SBP 24	240
- TYNK GIPSOWY	10
3. ŚCIANA WEWNĘTRZNA SILIKAT SBP18	
- TYNK GIPSOWY	10
- BŁOCZKI SILIKATOWE SBP 18	180
- TYNK GIPSOWY	10
4. ŚCIANA DZIAŁOWA SILIKAT SBP12	
- TYNK GIPSOWY	10
- BŁOCZKI SILIKATOWE SBP 12	120
- TYNK GIPSOWY	10
5. ŚCIANA FUNDAMENTOWA	
- BŁOCZKI BETONOWE B15	240
- HYDROIZOLACJA DYSPERSYJNĄ MASĄ ASFALTOWO-KAUCZUKOWĄ	3x
- STYROPIAN WODOODPORNY EPS 0371	120
- WODOSZCZELNA WYPRAWA CEM. NA SIATCE	2x1
- TYNK MOZAIKOWY	1x
- ZWIROWA WARSTWA DRENUJĄCA	500
A. POGŁOGA NA GRUNCIE	
- TERAKOTA/ WYKŁADZINA	20
- SZLICHTA CEMENTOWA	20
- STYROPIAN EPS 100 038	120
- PŁYNNĄ FOLIA HYDROIZOLACYJNA	2x
- CHUDY BETON C10	100
- PIASEK ZAGĘSZCZONY min.	300
B. POGŁOGA GARAZU G1	
- PŁYTA ŻELBETOWA-ZBROJENIE ROZPR.	200
- STYROPIAN 150, EPS 035	120
- PAPA TERMOZGRZEWALNA	2x
- CHUDY BETON C10	100
- PODKŁAD ZWIROWY ZAGĘSZCZONY	300
- SPADEK 0,7%	
C. SUFIT PODWIESZANY - Policja, Straż	
- PAS DOLNY KRATOWNICY WK-2-policja	60/200
- PAS DOLNY KRATOWNICY WK-3-policja	60/220
- WELNA MINERALNA MIĘDZY PASAMI	200
- TWARDE PŁYTY WELNY MINERALNEJ	80
- FOLIA PAROIZOLACYJNA	1x
- PROFILE METALOWE NA WIESZAKACH	35
- SUFIT PODWIESZANY RASTROWY	20
D. ZADASZENIA	
- BLACHA DACHÓWKOWA	43
- LATY Z PROFILU DREWNIANYCH	30x50
- KROKIEW K2-K6 6x16	160
- KROKIEW K1 8x16	160
E. POŁĄC DACHOWA Policja, Straż	
- BLACHA DACHÓWKOWA	43
- LATY Z PROFILU DREWNIANYCH	30x50
- FOLIA HYDROFOBIZOWANA	1x
- PAS GÓRNY KRATOWNICY WK-2 Policja	60/200
- PAS GÓRNY KRATOWNICY WK-3 Straż	60/220
F. POŁĄC DACHOWA Garaż	
- PŁYTA DACHOWA WARSTWOWA	140
- LATY Z PROFILU DREWNIANYCH	30x50
- PAS GÓRNY KRATOWNICY WK-4	60/120
G. PODEST WEJŚCIOWY- CHODNIK	
- PŁYTA CHODNIKOWA	40
- PODSYPKA CEM.-PIASKOWA Rm=2,5MPa	30
- PIASEK GRUBOZIARNISTY zagęszczony	100
- PODŁOŻE ZAGĘSZCZONE DO Is=0,98	

ART-DES  
PRACOWNIA ARCHITEKTURALNA

Biurowo: 71-334 Szczecin Al. Wolności 199a/1  
tel. 914862299, 602305151, e-mail: biuro@art-des.pl

**BUDOWA BUDYNKU  
REMIZY STRAŻACKIEJ-  
ZMIANY ISTOTNE**

**Rzut Dachy**

Data 03.2021

REMIZA STRAŻACKA  
WĘGORZYNO UL. RUMOWSKA 40  
dz. nr 1233, 64dr, obręb 0001 WĘGORZYNO

Projektant  
mgr inż. architekt Dorota Szumińska  
upr. bud. 10/ZPOIA/2003

Sprawdzający  
dr inż. architekt Wojciech Bał  
upr. bud. 7/ZPOIA/2002

**A-102**

Skala Jak zaznaczono