


UWAGI:

1. POZIOMY KANALIZACYJNE PROWADZIĆ W PIWNICY POD STROPEM ZE SPADKIEM 2,5%
2. PIONY KANALIZACYJNE $\phi 110$ nr 1 i 2 WYPROWADZIĆ PONAD DACH I ZAKOŃCZYĆ WYWIEWKĄ.
NA PIONACH KANALIZACYJNYCH NA PARTERZE ZAMONTOWAĆ CZYSZCZAKI
3. POZOSTAŁE PIONY ZAKOŃCZYĆ ZAWOREM NAPOWIETRZAJĄCYM
4. PODEJŚCIA KANALIZACYJNE DO PRZYBORÓW SANITARNYCH WYKONAĆ Z RUR PCV
ZE SPADKIEM MIN. 2% I ŚREDNICACH:
 - 40 mm DO POJEDYNCZEJ UMYWALKI
 - 50 mm DO POJEDYNCZEGO ZLEWOZMYWAKA, NATRYSKU, WPUSTU PODŁOGOWEGO
 - 75 mm PODEJŚCIA ZBIORCZE (BEZ MISKI USTĘPOWEJ)
 - 110 mm DO POJEDYNCZEJ MISKI USTĘPOWEJ

LEGENDA:

— INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
PROWADZONA POD STROPEM PIWNICY

 Biuro Projektów ART-PROJEKT spółka z o.o. ul. Partyzantów 5 73-110 Stargard tel./fax (091) 577-62-97	RYSUNEK	RZUT PARTERU- INST. KANALIZACJI SANITARNEJ	RYS. NR 1
	TEMAT	PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOŚDBU UŻYTKOWANIA Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIE TLICE WIEJSKĄ ORAZ PUNKT PRZEDSZKOLNY	SKALA 1 : 100
	ADRES	OBREB GINAWA, GMINA WEGORZYNO, DZIAŁKA NR 67, 68	DATA 02.2010
	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. ANNA BANASIK upr. ZAP/0013/PWDS/04	
	SPRAWDZIŁ	inż. ANDRZEJ PIERŚCIOŃEK upr. ZAP/0082/PDQS/04	
	Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim		